

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 2*0.5*3.9+0.25*1.0<podesty> 5*0.35*3.9 6*0.15*3.9	m ² m ² m ² m ²	 4.150 6.825 3.510	
				RAZEM	14.485
2	KNR BC-02 0415-01	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy szcpej poz.1	m ² m ²	 14.485	
				RAZEM	14.485
3	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego- odtwo- rzenie i dołożenie 1 stopnia; beton z dodatkiem W8 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- nych o śr. 8 mm 20	kg kg	 20.000	
				RAZEM	20.000
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 2*0.5*3.9+0.25*1.0 6*0.3*3.9+7*0.15*3.9	m ² m ² m ²	 4.150 11.115	
				RAZEM	15.265
6	KNR 2-02 1109-02	Okładziny schodów - prefabrykowane elementy lastryko powierzchnie poziome 2*0.5*3.9+0.25*1.0 6*0.3*3.9	m ² m ² m ²	 4.150 7.020	
				RAZEM	11.170
7	KNR 2-02 1109-02	Okładziny schodów - prefabrykowane elementy lastryko powierzchnie pionowe 7*0.15*3.9	m ² m ²	 4.095	
				RAZEM	4.095
8	KNR AT-17 0105-01 analogia	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka - cięcie podstopnic 7*3.9*0.03	m ² m ²	 0.819	
				RAZEM	0.819
9	KNR 2-02 1105-05	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm 4*0.5+3.9-1.0 6*2*0.3+7*2*0.15	m m m	 4.900 5.700	
				RAZEM	10.600
10	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłożach betonowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.1*0.05	m ³ m ³	 0.724	
				RAZEM	0.724