

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont podestów					
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m ²		
		13.869	m ²	13.869	
				RAZEM	13.869
2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		$0.86 \cdot 1.34 + 0.23 \cdot (1.35 + 1.72) + 2.50 \cdot 1.06 + 5.40 \cdot 1.36 + 7.20 \cdot 0.28$	m ²	13.868	
				RAZEM	13.868
3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		13.869	m ²	13.869	
				RAZEM	13.869
4	KNR 0-12 1120-06	Okładziny schodów z płytek(PODESTY) o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		13.869	m ²	13.869	
				RAZEM	13.869
5	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu soryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0.8*14	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200