

1 Maja 24 Wym bramy wjazd utw terenu miejsc postojowych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana bramy wjazdowej, utwardzenie terenu miejsc postojowych					
1 Wymiana bramy wjazdowej, utwardzenie terenu miejsc postojowych					
1.1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebra- nie, ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych 7.46	m ²		
			m ²	7.46	
1.2	KNR-W 2- 02 1205-02	Bramy z ościeżnicą do oszklenia lub prętowe 7.46	m ²	RAZEM	7.46
			m ²	7.46	
1.3		Kalkulacja własna -malowanie proszkowe bramy stalowej z transportem do malarni 7.46	m ²	RAZEM	7.46
			m ²	7.46	
1.4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielo- zastawkowe z kopertą 1	szt	RAZEM	7.46
			szt	1.00	
1.5	KNR 4-01 0920-32	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: wkładki bębnekowej 1	szt	RAZEM	1.00
			szt	1.00	
1.6	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami 1	szt	RAZEM	1.00
			szt	1.00	
1.7	KNR 4-01 0920-33	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zasuwę czołowe 1	szt	RAZEM	1.00
			szt	1.00	
1.8		Dorobienie kluczy do zamka. 24	szt	RAZEM	1.00
			szt	24.00	
1.9	KNR 2-31 0101-07	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm 20.25	m ²	RAZEM	24.00
			m ²	20.25	
1.10	KNR 2-31 0101-08	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości 20.25	m ²	RAZEM	20.25
			m ²	20.25	
1.11	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV 19.50	m	RAZEM	20.25
			m	19.50	
1.12	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 19.5	m	RAZEM	19.50
			m	19.50	
1.13	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 20.25	m ²	RAZEM	19.50
			m ²	20.25	
1.14	KNR 2-31 0105-01	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 20.25	m ²	RAZEM	20.25
			m ²	20.25	
1.15	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po za- gęszczeniu 8 cm 20.25	m ²	RAZEM	20.25
			m ²	20.25	
1.16	KNR 2-31 0114-08	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 7 20.25	m ²	RAZEM	20.25
			m ²	20.25	
1.17	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin piaskiem 20.25	m ²	RAZEM	20.25
			m ²	20.25	
				RAZEM	20.25

1 Maja 24 Wym bramy wjazd utw terenu miejsc postKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.18	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 19.00*13.00	m ² m ²	 247.00	
				RAZEM	247.00
1.19	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm 247	m ² m ²	 247.00	
				RAZEM	247.00
1.20	KNR 4-01 0108-01	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii I-II 7.08	m ³ m ³	 7.08	
				RAZEM	7.08
1.21	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność = 9 7.08	m ³ m ³	 7.08	
				RAZEM	7.08
1.22		Opłata za wysypisko i utylizację 7.08	m ³ m ³	 7.08	
				RAZEM	7.08